vertisol

ESSENTIAL 5 DESIGN



CONTACTO VISUAL EXTERIOR



FABRICADO EN EU CUMPLE REGLAMENTO REACH



RETARDANTE AL FUEGO



CORTE FRÍO, CRUSH CUT O ULTRASONIDOS



CERTIFICADO DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR

DATOS TÉCNICOS		
Características tejido	Standard	
Composición		85 % PVC + 15 % PES
Peso (g/m²)		603 ± 5 %
Diámetro hilo (mm)	Método Interno	0.40
Factor de apertura (%)		Aproximadamente 5 %
Espesor (mm)		0.78 ± 5 %
Solidez a la luz (Escala de grises)	EN ISO 105 B06-2002 (interior) EN ISO 105 B03:1994 (exterior) EN ISO 105 B04:1998 (exterior) EN ISO 4892-2 (exterior)	5 4 White
Solidez a la Luz (Escala de azules)	EN ISO 105 B02:2002 (interior)	8 7 white
Resistencia al rasgado (daN)	EN ISO 13937-3:2001	Urdimbre: 6.4 Trama: 4.9
Fuerza de rotura (daN/5cm)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre: 172 Trama: 138
Elongación (%)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre: 25.8 % Trama: 19.7 %
Clasificación fuego	EN 13773:2003 EN 13501-1:2018 DIN 4102	Clase 1 Bs2d0 B1
Medidas rollo		Ancho: 250 –300**cm, Longitud: 18.5 m
Contenido reciclado		2 % Pre-consumidor
Actividad antibacteriana	ASTM 2180-18	Inhibición del crecimiento de microorganismos
Imprimible		Si

^{**} Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para los colores disponibles en este ancho.

Propiedades relativas a la salud y el medioambiente	⇒ Bajas emisiones COVs
Manipulación y confección	 ⇒ Almacenar siempre los rollos horizontalmente ⇒ Corte Frío, Crush Cut o ultrasonidos ⇒ Soldadura: termosoldadura o ultrasonidos ⇒ Evite el uso de componentes o de embalaje inadecuado de la persiana fabricada que puede causar marcas en la tela ⇒ Dirección de confección: las cortinas pueden fabricarse en "sentido longitunal" o atravesado. No se pueden instalar en una misma área cortinas confeccionas en diferentes direcciones ya que el aspecto puede ser diferente ⇒ Dirección de confección en paneles: Siempre longitudinal
Mantenimiento	 ⇒ Mantenimiento periódico: quite el polvo con una aspiradora, un paño seco o aire a presión ⇒ En caso de suciedad acumulada, se puede limpiar con una esponja o un cepillo suave humedecido con agua jabonosa o un limpiador en aerosol. En ambos casos, la tela debe enjuagarse, dejando la cortina seca ⇒ Bajo ninguna circunstancia se deben usar solventes o abrasivos que puedan dañar el revestimiento de la tela, por lo que se debe tener cuidado para evitar manchas de pintura, barnices o tinta

0 1 1 0000			
Gama de colores 2022			
Brick	Marengo	Pebble Pearl	
Ebony	Marengo Grey	Petrol	
Ebony Bronze	Nude	Pine	
Ebony Grey	Ochre	White	
Ebony Moka	Pearl	White Grey	
Ebony Petrol	Pearl Grey	White Linen	
Grey	Pearl Grey blue	White Pearl	
Grey blue	Pearl Grey green	White Pebble	
Grey green	Pearl Nude	Pebble Grey	
Grey Grey blue	Pearl Stone	Pebble Moka	
Grey Grey green	Pebble	Pebble Pearl	
Grey Moka	Grey Petrol	Petrol	
Brick	Marengo	Pine	
Ebony	Marengo Grey	White	
Ebony Bronze	Nude	White Grey	
Ebony Grey	Ochre	White Linen	
Ebony Moka	Pebble Grey	White Pearl	
Grey Petrol	Pebble Moka	White Pebble	



Todas las especificaciones se basan en valores promedio y pueden variar. Los valores son orientativos y no contractuales.



VERTISOL INT'L SRL C-17, KM 18.92 08403 Granollers SPAIN T: + 34 93 840 1444 www.vertisol.com





ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company