

# vertisol

# SILKEN



CONTACTO VISUAL



COLD CUT, CRUSH CUT O  
ULTRASONIC



CARACTERÍSTICAS IGNÍFUGAS



CUMPLE EL REGLAMENTO REACH



CERTIFICADO DE CALIDAD DE  
AIRE INTERIOR

## PROPIEDDES TÉCNICAS

Características tejido	Standard	
Composición	-	80 % PVC + 20 % PES
Peso (g/m <sup>2</sup> )		337 +/- 5 %
Diametro hilo (mm)		0.30
Openness factor (%)		Aprox 14 %
UV bloqueo	-	86 %
Grosor (mm)	Método interno	0.56 +/- 5 %
Solidez	EN ISO 4892-2 (exterior) (escala de grises)	5 4 White
Solidez	EN ISO 105 B02-2002 (interior) ( escala de azules)	8 7 White
Clasificación al fuego *	EN 13773:2003	Clase 1*
Actividad antibacteriana	ASTM E 2180-18	Inhibición del crecimiento
Resistencia al desgarro (daN)	EN ISO 13937-3:2001	Urdimbre: 3.9 Trama: 2.7
Fuerza de rotura (daN/5cm)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre: 138.6 Trama: 82.6
Elongación (%)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre: 25 % Trama: 18 %
Tamaño rollo	-	Largo: 25.5 lm +/- 5 % Ancho 250 cm
Contenido reciclado		2 % Pre-consumo
Imprimible		Si
		Solo uso interior

### Propiedades relativas a la salud y el medioambiente

- Bajas emisiones COVs

### Manipulación y confección

- Almacenar siempre los rollos horizontalmente
- Corte frío, Crush Cut o ultrasonidos.
- Soldadura: Termosoldadura o ultrasonidos
- Evite el uso de componentes o de embalaje inadecuado de la persiana fabricada que puede causar marcas en la tela
- Dirección de confección: Las cortinas pueden fabricarse en "sentido longitudinal" o atravesado. No se pueden instalar en una misma área cortinas confeccionadas en diferentes direcciones ya que el aspecto puede ser diferente
- Dirección de confección en paneles: Siempre longitudinal

### Mantenimiento

- Mantenimiento periódico: quite el polvo con una aspiradora, un paño seco o aire a presión
- En caso de suciedad acumulada, se puede limpiar con una esponja o un cepillo suave humedecido con agua jabonosa o un limpiador en aerosol. En ambos casos, la tela debe enjuagarse, dejando la cortina seca
- Bajo ninguna circunstancia se deben usar solventes o abrasivos que puedan dañar el revestimiento de la tela, por lo que se debe tener cuidado para evitar manchas de pintura, barnices o tinta.



\*Modelos que contienen hilos Crystal, Gold, Silver, Copper no incluidos en la certificación al fuego EN 13773

Rango de colores 2022
Silver Steel blue
Silver White
Ebony Grey
White
White Linen
Silver Sand
Linen
Linen Bronze
Silver Moka
Ebony Sand
Ebony Bronze
Ebony
Coupage White Chocolate
Coupage White Ebony
Coupage White



Cortina enrollable, paneles o cortina romana

Todas las especificaciones se basan en valores promedio y pueden desviarse. Los valores se dan como orientación y no son contractuales. Puede estar sujeto a modificaciones técnicas.

**vertisol**

VERTISOL INT'L SRL  
 C-17, KM 18.92  
 08403 Granollers  
 SPAIN  
 T: + 34 93 840 1444  
 Www.vertisol.com



Empresa  
 certificada según  
 norma  
 ISO 9001:2015 e ISO  
 14001:2015