

# vertisol

# MATTIZ FR SRC



TRANSLÚCIDO



RETARDANTE AL FUEGO



CORTE FRÍO, CRUSH CUT O  
ULTRASONIDOS



REFLECTANTE



FABRICADO EN LA UE

## DATOS TÉCNICOS

Características Tejido	Standard	
Composición	-	100 % PES
Peso (g/m <sup>2</sup> )		240+/- 5 %
Espesor (mm)		0.33+/- 5 %
Clasificación al fuego	DIN 4102-1 NFPA 701 EN 13773	B-1 PASS Class 1
Solidez a la luz	ISO 105 B02:2002 (Escala de Azules)	6-7 Snow 4-5
Factor de apertura		0 %
Medidas rollo		Ancho 200 cm Largo 30 m



TÉRMICOS Y ÓPTICOS

Color	DATOS TÉRMICOS						DATOS ÓPTICOS								
	Tejido		Tejido + Acristalamiento												
	% T <sub>s</sub>	% R <sub>s</sub>	G <sub>TOT</sub> interior STD C		G <sub>TOT</sub> interior STD D		% T <sub>v</sub>	% R <sub>v</sub>	% τ <sub>au,n-n</sub>	% τ <sub>au,n-diff</sub>	% t <sub>uv</sub>	Control Deslumbramiento	Privacidad Nocturna	Contacto Visual	Utilización Luz Diurna
		G <sub>TOT</sub>	Clase	G <sub>TOT</sub>	Clase						Clase	Clase	Clase	Clase	
Avenida Gray	19	65	0.36	1	0.14	3	15	72	0	15	0.2	3	2	0	2
Marina Gray	6	63	0.36	1	0.14	3	3	71	0	3	0	4	4	0	1
Linen	19	69	0.35	1	0.13	3	16	76	0	16	0.1	2	2	0	2
Pebble	13	62	0.37	1	0.15	2	9	69	0	9	0.2	4	3	0	1
Calle gray	11	65	0.36	1	0.14	3	6	71	0	6	0.1	4	3	0	1
Snow	20	68	0.35	1	0.13	3	17	76	0	17	1	2	2	0	2

Datos medidos según EN 410:2011 y EN 14500:2021

Clasificación de características térmicas y visuales según EN 14501:2021

Cálculos de g<sub>TOT</sub> Acristalamiento C según EN 52022-1

Cálculos de g<sub>TOT</sub> Acristalamiento D según EN 52022-3 utilizando un acristalamiento Tipo "D" g = 0,32 U = 1.

<b>Propiedades relativas a la salud y el medioambiente</b>	⇒ Mattiz FR SRC cuenta con la certificación Oeko-tex standard 100.
<b>Manipulación y confección</b>	⇒ Almacenar siempre los rollos horizontalmente ⇒ Corte frío, Crush Cut o ultrasonidos ⇒ Se recomienda costura o soldadura con cinta adhesiva ⇒ Evite el uso de componentes o de embalaje inadecuado de la persiana fabricada que puede causar marcas en la tela ⇒ Dirección de confección: Las cortinas pueden fabricarse en "sentido longitudinal" o "atravesado". No se pueden instalar en una misma área cortinas confeccionadas en diferentes direcciones ya que el aspecto puede ser diferente ↓ → ⇒ Dirección de confección en paneles: Siempre longitudinal ↓
<b>Mantenimiento</b>	⇒ Mattiz FR SRC no es apropiado para áreas húmedas ⇒ No lavar ⇒ Evitar rociar sobre la tela ⇒ No frotar ⇒ No planchar ⇒ No lavar en seco



Todas las especificaciones se basan en valores promedio y pueden desviarse. Los valores se dan como orientación y no son contractuales.

vertisol

VERTISOL INT'L SRL  
 C-17, KM 18.92  
 08403 Granollers  
 SPAIN  
 T: + 34 93 840 1444  
 www.vertisol.com



Empresa certificada según norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015