

Spécifications Techniques	Standard	Dalles
<b>Composition</b>	-	84% vinyle + 16% polyester + revers 100% vinyle
<b>Poids(g/m²) (oz/sq ft)</b>	ISO 8543:1998	2900 g/m² (9.5 oz/sq ft) +13% / -10%
<b>Epaisseur (mm.) (in)</b>	ISO 1765:1986	2.25 mm (0.09 in)
<b>Solidité coloris UV (Echelle de gris: 1-5)</b>	EN ISO 4892:2006 (exterior)	>4/5
<b>Solidité coloris UV (Echelle de Bleu: 1-8)</b>	EN ISO 105802:2001 (interior)	>7/8
<b>Stabilité Dimensionnelle %</b>	EN ISO 23999:2012	≤0.25%
<b>Chaises à roulettes</b>	EN 985:2002	Intensive use
<b>Isolation acoustique</b>	EN ISO 10140-3:2011	13 dB
<b>Chauffage au sol</b>	EN 12667:2001	< 0.15m² K/W
<b>Electricité statique</b>	EN 1815:1997	< 2 kV
<b>Glissance</b>	EN 13893:2003	>0.4
<b>Glissance</b>	DIN 51130:2014	R10
<b>Glissance</b>	ASTM C1028-96 Coefficient Statique	Humide: 0.65; Sec: 0.75
<b>Classement au feu (Europe)</b>	EN 13501-1:2007	Bfl-S1
<b>Classement au feu (USA)</b>	ASTM E648 (NFPA 253)	Class 1
<b>Activité antibactérienne</b>	ASTM E 2180-07(2012) ASTM G21:2013	Inhibition de la croissance bactérienne et activité antifongique
<b>Certification CE</b>	EN 14041:2004	2895-CPR-SH00981
<b>Classification niveau d'utilisation</b>	EN 1307:2014	Commercial lourd 33
<b>Dimensions des dalles</b>	<p>Square    Plank    Brick    Diamond    Hexagon    E. Triangle    I. Triangle    Trap    Arcade</p>	

## vertisol

C.17Km.18,920-08403Granollers(Barcelona),Spain  
T. (+34) 93 840 14 44 · F. (+34) 93 849 72 19  
www.vertisol.es

Toutes les spécifications sont basées sur des valeurs moyennes et peuvent différer. Les valeurs sont indicatives et non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.  
La trame droite n'est pas une condition inhérente. La technologie de tissage présente des effets de couleur dus à la lumière, ce qui en fait un produit unique et exclusif. Les fils bicolores créent également un effet harmonieux aléatoire. Ces effets ne sont pas un motif de réclamation.

Certains des tests et certifications présents dans cette fiche peuvent se retrouver sous le nom de Fitnice Floor.



ISO 9001:2015 and  
ISO 14001:2015  
certified company

